

1. **Nombre y código de identificación** **ROLLGUM STICK**
2. **Uso previsto**
EN 13956: Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas
EN 13967: Láminas plásticas y de caucho para la estanqueidad de estructuras enterradas
3. **Nombre y dirección del fabricante** **Rollgum Corp. S.L.**
Camí de Cal Font, 2-4-6, Pol. Ind. Laverno, Subirats 08739 Barcelona
4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones** Sistema 2+
5. **Organismo notificado** ICDQ (2286)
6. **Prestaciones declaradas**

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | PRESTACIÓN | NORMA | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA |
|---|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| Comp. frente al fuego externo | F ROOF (t1) | EN 13501-5 | EN 13956:2012 |
| Plegado a baja temperatura | ≤ -45º C | EN 495-5 | |
| Durabilidad UV (1000 h.) | Grado 0 | EN 1297 | |
| Resistencia a una carga estática (Kg) | ≥ 20 | EN 12730 | |
| Resistencia al impacto (mm)1 mm a 1.5 mm2 mm | ≥ 200 | EN 12691 Met. A | |
| | ≥ 400 | | |
| Estanqueidad al agua (10 kPa) | Pass | EN 1928 Met. B | EN 13956:2012 EN 13967:2012 |
| Resistencia a la tracción (L/T) | ≥ 10 Mpa | EN 12311-2 | |
| Alargamiento (L/T) | ≥ 400 % | EN 12311-2 | |
| Resistencia al desgarro | ≥ 30 N | EN 12310-2 | |
| Estanqueidad al agua (60 kPa) | Pass | EN 1928 Met. B | |
| Resistencia al pelado del solape (*) | ≥ 40 N/50 mm | EN 12316-2 | |
| Resistencia al cizallamiento del solape (*) | ≥ 160 N/50 mm | EN 12317-2 | |
| Reacción al fuego | E | EN 13501-1 | |
| Durabilidad de la estanqueidad frente al envejecimiento | Pasa | EN 1296/EN 1928 | EN 13967:2012 |
| Durabilidad a los agentes químicos (Leche de cal) | Pasa | EN 1847 | |
| Sustancias peligrosas (**) | NPD (**) | | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

(*) Solape con Primer y sellado junta con adhesivo sellador BOND 007

(**) Todos los ingredientes que forman parte de las láminas impermeabilizantes EPDM cumplen con las Directrices de Registro establecidas en el Reglamento 1907/2006/CE. (REACH), y que no contienen como ingrediente ninguna sustancia incluida en las siguientes listas:

- Artículo 59: lista de sustancias extremadamente preocupantes en trámite de autorización (SVHC) actualizada el 10 de junio de 2022.
- Anexo XVII: Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (REACH) y Directiva 76-769/CEE.
- Anexo XIV: Lista de sustancias sujetas a autorización

Firmado en nombre del fabricante por:



Joan Palou Moreno
Apoderado
Barcelona, febrero 2025

Avda. Diagonal 672 bajos. 08034 Barcelona. Spain
Tel. 900 112 007 - info@rollgum.com - www.rollgum.com