

TECHNICKÝ LIST

Rollgum® Cleaner



1. POPIS

Čistič Rollgum Cleaner je navržen pro čištění a úpravu hydroizolačních membrán EPDM a TPO, jakož i povrchů a podkladů, na které se před lepením nebo svařováním aplikuje příslušenství Rollgum.



2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozpouštědla	Různá rozpouštědla
Barva	Bezbarvý
Hustota ve 20 °C	Přibližně 0.7 g/cm ³
Bod vzplanutí:	-10 °C

3. POKYNY K APLIKACI

- Aplikace při teplotách nad 5 °C.
- K nanášení používejte bavlněný hadřík.
- Nepoužívejte štětce ani malířské válečky.
- Přebytečný produkt musí být z povrchů okamžitě odstraněn.
- Používejte rukavice a ochranné brýle.
- Nechte čistič zaschnout před tím, než na povrch, na který byl použit, nanese adheziva.

4. BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

- Dostupné v plechovkách o objemu 5 l.
- Skladujte v původní uzavřené nádobě, chraňte před sluncem, prachem, vlhkostí a vysokými teplotami. Udržujte v čistých a suchých podmínkách při teplotě pod 35 °C. Produkt není citlivý na chlad.
- Neomezená trvanlivost při skladování za výše uvedených podmínek.

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pro bezpečnostní pokyny si prostudujte Bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – Nekuřte.

Uvedené údaje jsou založeny na seriózních laboratorních studiích a našich zkušenostech, nezabývají však osobu provádějící aplikaci povinnosti provést vlastní testy, neboť vzhledem k různorodosti materiálů na trhu a různým metodám aplikace, které jsou mimo naši kontrolu, je za jejich použití plně odpovědná.